

Kompakt ve çevik araç

Kabinli ve kabinsiz model

Yükleme alanı 1,5 t'a kadar yüklenebilir

Süspansiyonlu yürüyen aksam sayesinde yüksek sürüş konforu

Elektrohidrolik direksiyon



EZW 515

Akülü platform aracı (1.500 kg)

Sağlam, çok çeşitli ve ekonomik - bunlar EZW 515 akülü platform aracımızın avantajlarıdır. İster iç ister dış mekanda olsun: Yükleme alanında 1,5 t'a kadar yük taşıyabilen bu dayanıklı platform aracı neredeyse her kullanım alanı için uygundur.

Bunun dışında 5 yapı serisinin çekicileri size düşük enerji tüketiminde en yüksek sürüş konforu, güvenlik ve yüksek performans sağlar .

- Onarımda, hızlı parça beslemesinde veya dört tekerlekli çekici olarak kullanılabilir.
- Yükleme panelleri, platform veya kabin gibi gereksinime uygun ilave tertibatlar temin edilebilir.
- Konforlu süspansiyon: Tüm tekerleklerde yaylar ve süspansiyonların bulunduğu tam süspansiyonlu yürüyen aksam, sadece sürücünün sırtını korumakla kalmaz ayrıca aracı da korur.
- Sağlam yapı şekli: Güçlü çelik çerçeve ve dayanıklı form parçaları günlük işletimde bir platform aracı kullanım ömrü boyunca dayanır.

- LED ampul: Opsiyonel aydınlatma çevre dostudur ve sarsıntılara karşı dayanıklıdır.
- Uygun römork kavramaları opsiyonel olarak teslim edilebilir.
- Konforlu sürücü yeri: Alçak bir basamak ve geniş ayak bölmesi gibi, direksiyon simidinin ve şalterlerin düzeni ve hızlı erişilebilirliği de ergonomik bir çalışma sağlar.
- Elektrohidrolik direksiyon, düşük güç tüketimi ile hassas sürüşe izin verir.
- Geriye doğru kaymasını önleyen otomatik park freni: Platform aracı eğimlerde durduğunda otomatik olarak emniyete alınır.
- 48 V üç fazlı akım motoru, hızlanmanın güçlü ve son hızın yüksek olmasını sağlar.
- Enerji geri kazanımlı frenleme: Frenleme enerjisi aküye geri beslenir ve böylece çalışma süresini uzatır.

Özet: EZW 515'imizin tarzında tamamlanmış ergonomi ve teknoloji, yüksek maliyet ve enerji verimliliği ile yormayan ve güvenli çalışmalar sağlar.

JUNGHEINRICH



VDI 2198 uyarınca teknik veriler

Tanımlama	1.1	Üretici (kısa tanımı)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin model tanımı		EZW 515
	1.3	Yakıt tipi		Elektrikli
	1.4	Operasyon tipi (Manuel, Yaya, Ayakta, Oturarak)		Oturmalı
	1.5	Taşıma kapasitesi/Yük	Q t	1,5
	1.7	Nominal çekiş gücü	F N	600
	1.9	Dingil mesafesi	h mm	1.200
Ağırlıklar	2.1.1	Akü dahil kendi ağırlığı (bkz. satır 6.5)	kg	1.600
	2.2	Yük ile aks yükü ön/arka	kg	1.310 / 1.728
	2.3	Aks yükü yüksüz ön/arka	kg	932 / 578
Tekerlekler/yürüyen aksam	3.1	Lastikler		SE
	3.2	Lastik boyutu, ön	mm	4.00-8/6 PR
	3.3	Lastik boyutu, arka	mm	4.00-8/6 PR
	3.5	Tekerler, miktarı ön/arka (x = sürüş tekerleri)		2 / 2x
	3.6	Ön tekerler arasındaki mesafe	b ₁₀ mm	905
	3.7	Arka tekerler arasındaki mesafe	b ₁₁ mm	900
Temel ölçümler	4.7	Kabin yüksekliği	h ₆ mm	1.990
	4.8	Oturma yüksekliği/ayakta durma yüksekliği	h ₇ mm	825
	4.12	Çeki demiri yüksekliği	h ₁₀ mm	250
	4.12.1	2. Çeki demiri yüksekliği	mm	340
	4.12.2	3. Çeki demiri yüksekliği	h ₁₀ mm	430
	4.13	Yüksüz yükleme yüksekliği	h ₁₁ mm	665
	4.16	Yükleme alanı uzunluğu	l ₃ mm	1.600
	4.18	Yükleme alanı genişliği	b ₉ mm	1.000
	4.19	Çatal dahil uzunluk	l ₁ mm	2.762
	4.21	Toplam genişlik	b ₁ /b ₂ mm	1.100 / 1.100
	4.32	Şasenin yerden yüksekliği	m ₂ mm	148
	4.35	Dönüş yarıçapı	W _a mm	2.477
Performans verileri	4.36	En küçük dönme noktası mesafesi	b ₁₃ mm	691
	5.1	Yüklü/yüksüz sürüş hızı	km/h	18
	5.5	Yüklü/yüksüz çekiş gücü	N	600
	5.6	Yüklü/yüksüz maks. çekme gücü	N	4.500
	5.10	İşletim freni		hidrolik
Elektrik	6.1	Yürütme motoru, Güç S2 60 dak.	kW	4,3
	6.3	Akü DIN 43531/35/36 A, B, C uyarınca, hayır		A
	6.4	Akü gerilimi/nominal kapasite K5	V/Ah	48 / 320
	6.5	Akü ağırlığı	kg	500
Diğer	8.1	Sürüş kumandası türü		AC speedCONTROL
	8.4	EN 12053 uyarınca sürücü kulağındaki ses seviyesi	dB (A)	57
	8.5	Römork kavraması, tür/tip DIN		Saplamalı kavrama 3'lü
	8.6	Direksiyon sistemi		elektro-hidrolik

Avantajlardan faydalananın



Sağlam LED aydınlatma (opsiyonel)



Farklı kavramalar temin edilebilir (opsiyonel)



Tüm kumanda ve gösterge elemanlarının düzenli dizimi



Kabinsiz de temin edilebilir

Yenilikçi AC teknolojisi

Jungheinrich motorları, AC teknolojisi ile işletme maliyetlerini azaltarak daha yüksek performans sunar:

- Mükemmel enerji kullanımı ile yüksek etki derecesi.
- Yükle dahi güçlü hızlanma ve yüksek son hız.
- Hızlı sürüş yönü değişimi.
- Bakım gerektirmeyen sürüş motoru.
- Sürüş motoruna 2 yıl garanti.

Konforlu ve güvenli sürüş

speedCONTROL sezgisel ve rahat bir şekilde, her kullanım durumuna uyarlanabilen emniyetli sürüş imkanı sunar:

- Yaylı/süspansiyonlu yürüyen aksam sayesinde her zaman güvenli çekiş.
- Otomatik olarak devreye giren park freni sayesinde, eğimlerde güvenli kalkış ve geri kaymamayı sağlar
- Sürüş pedalı üzerinden belirlenmiş olan hız, her sürüş durumunda korunur.
- Enerji geri kazanımı: sürüş hızının geri alınması durumunda geri kazanımlı frenleme.
- Sınırlı hız ile sürüş için programlanabilir yavaş sürüş butonu
- 3 alternatif sürüş programı sayesinde her gereksinime özel olarak uyarlayabilmek.
- Görme ve görölme: 2 kademeli LED aydınlatmalar (gündüz farı, sürüş farı).

Optimum ergonomi

- Alçak basamak vasıtasıyla kolay inip binme.
- Geniş ayak bölmeli geniş sürücü kabini.
- Sürücü yerinden kavramaya/yüke kısa mesafeler.
- Kolay kumanda edilebilen elektrohidrolik direksiyon.
- Kolay bağlama ve çözme işlemi için geri sürüş tuşu (opsiyonel).
- Süper elastik lastikler, iz bırakmayan modeli de mevcut (opsiyonel).
- Çok sayıda eşya koyma bölmesi ile düzenli.

En zorlu kullanımlar için dayanıklı yapı şekli

- Yüksek kaliteli 8 mm çelik sacdan çerçeve.
- Motor kaputunda ekstra yukarı çekilmiş çerçeve kapağı.
- Sağlam LED lambalar: Ön ışıklar, arka ışıklar ve sinyal lambaları (opsiyonel).
- Koruyucu çitaller ile yandan koruma (opsiyonel).

Aküler ve şarj teknolojisi

Enerji tasarruflu AC teknolojisi ve yüksek akü kapasiteleri uzun kullanım süreleri sağlar. Opsiyonel montaj şarj cihazları, standart bir prizden kolayca şarj etme imkanı sunar:

- Standart versiyon: 4 PzS 320 Ah.

- Bakım gerektirmez: 4 PzV 280 Ah.

Her zaman haberdar eder

Geniş kapsamlı gösterge ve ayar enstrümanları her zaman için akü şarj seviyesi, çalışma süresi, hız ve hata kodları hakkında tam bir genel bakış sunar:

- Aracın PIN ile etkinleştirilmesi (opsiyonel).
- Ayarlanabilir sürüş parametreleri.
- Çok sayıda sembol aracın durumu hakkında bilgi verir.

Diğer ek donanımlar

Geniş kapsamlı aksesuar, kullanım durumunuza uygun bireysel uyarlamalar imkanı sunar:

- Platform üzerindeki ilave tertibatlar: Yükleme panelleri, platform veya kabin.
- Konforlu bağlama/ayırma işlemi için geri tuş tertibatı.
- Veri frekansı bileşenleri için tutacak.
- Değişik kavramalar.
- Entegre redresör: Takılmış olan akünün standart prizlerde şarj edilmesi.
- Hangar dışındaki sürüşler için kabinler farklı donanımlara sahiptir. Kabinsiz de temin edilebilir.
- Platform uzunluğunun gereksinime uygun konfigürasyonu için diğer opsiyonlar.
- Ayrıca teslim edilebilir: 5 serimizin EZS çekicileri (EZW 515'in temel aracı).

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic.Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'da bulunan üretim
tesislerimiz sertifikalıdır. **ISO 9001**
ISO 14001

Jungheinrich koridor
araçları, Avrupa güvenlik
yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH